



**Ausschreibungstexte für Leistungsverzeichnisse**  
**Brandschutz für Vollholz und Holzwerkstoffe**

**Pos.: 01.001**

**Brandschutz für Vollholz**

Brandschutz durch borfreies, farbloses, wasserlösliches Holzschutzsalz im Kesseldruckverfahren. Zur Verbesserung des Brandverhaltens von Holz und Holzwerkstoffen.

Klassifizierung gemäß **EN 13501-1** (Euroklasse B, s2, d0)

Anwendung: Innenbereich und vor Witterung geschützter Außenbereich

Holzart: ..... (Vollholz)

Dimension der Hölzer: Dicke: ..... Breite: .....

Länge: .....

Empfohlenes Fabrikat: Wolmanit® Firestop od. gleichwertig

Kontakt: Holz-Brüner GmbH, Lange Steig 3, 78199 Bräunlingen

Angebotenes Fabrikat: .....

		m <sup>2</sup>	à		€/m <sup>2</sup>	€ =	0,00
--	--	----------------	---	--	------------------	-----	------

**Pos.: 01.002**

**Brandschutz für Holzwerkstoffe**

Brandschutz durch borfreies, farbloses, wasserlösliches Holzschutzsalz im Kesseldruckverfahren. Zur Verbesserung des Brandverhaltens von Holz und Holzwerkstoffen. Ideal

Klassifizierung gemäß **EN 13501-1** (Euroklasse B, s2, d0)

Anwendung: Innenbereich und vor Witterung geschützter Außenbereich

Holzart: ..... (Holzwerkstoff)

Dimension der Hölzer: Dicke: ..... Breite: .....

Länge: .....

Empfohlenes Fabrikat: Wolmanit® Firestop od. gleichwertig

Kontakt: Holz-Brüner GmbH, Lange Steig 3, 78199 Bräunlingen

Angebotenes Fabrikat: .....

		m <sup>2</sup>	à		€/m <sup>2</sup>	€ =	0,00
--	--	----------------	---	--	------------------	-----	------

**Pos.: 01.003**

**Brandschutz für Vollholz**

Brandschutz durch borfreies, farbloses, wasserlösliches Holzschutzsalz im Kesseldruckverfahren. Zur Verbesserung des Brandverhaltens von Holz und Holzwerkstoffen.

Klassifizierung als schwer entflammbarer Baustoff/Baustoffklasse **DIN 4102 B1**

Anwendung: Innenbereich und vor Witterung geschützter Außenbereich

Holzart: ..... (Vollholz: Fichte/Tanne/Kiefer, Douglasie, Lärche)

Dimension der Hölzer: Dicke: ..... Breite: .....

Länge: .....

Fabrikat: Wolmanit® Firestop od. gleichwertig

Kontakt: Holz-Brüner GmbH, Lange Steig 3, 78199 Bräunlingen

Angebotenes Fabrikat: .....

		m <sup>2</sup>	à		€/m <sup>2</sup>	€ =	0,00
--	--	----------------	---	--	------------------	-----	------

**Pos.: 01.004**

**Rücktrocknung** (16-18 % Holzfeuchte)

Rücktrocknung nach Feuerschutz-Kesseldruckimprägnierung auf eine Holzfeuchte von ca. 16-18 %

		m <sup>2</sup>	à		€/m <sup>2</sup>	€ =	0,00
--	--	----------------	---	--	------------------	-----	------

**Pos.: 01.005**

**Rücktrocknung** (12-14 % Holzfeuchte)

Rücktrocknung nach Feuerschutz-Kesseldruckimprägnierung auf eine Holzfeuchte von ca. 12-14 %

		m <sup>2</sup>	à		€/m <sup>2</sup>	€ =	0,00
--	--	----------------	---	--	------------------	-----	------

**Pos.: 01.006**

**Deckanstrich (pigmentiert)**

Deckanstrich für mit Wolmanit® Firestop feuerschutzbehandeltes Vollholz/ Holzwerkstoffe in Feuchträumen (Schwimmbäder) und dem bewitterten Außenbereich zum Schutz vor Auslaugung. Das eingesetzte Anstrichsystem darf das Brandverhalten des feuerschutzimprägnierten Holzes nicht negativ beeinflussen. Untergrundvorbehandlung: Fläche muss trocken, frei von Staub, Dreck/Öl/Fett sein. Grundanstrich einfach, 4-seitig mit InnoShield DRF Sealer. Deckanstrich zweifach mit InnoShield DRF XT nur auf den Sichtflächen.

Holzart: .....  
 Farbton: ..... (gemäß Farbkarte InnoShield)  
 Empfohlenes Fabrikat: InnoShield/DRF Sealer/DRF XT od. gleichwertig  
 Kontakt: Holz-Brüner GmbH, Lange Steig 3, 78199 Bräunlingen  
 Angebotenes Fabrikat: .....  
 Dimension der Hölzer: Dicke: ..... Breite: .....  
 Länge: .....

		m <sup>2</sup>	à		€/m <sup>2</sup>	€ =	0,00
--	--	----------------	---	--	------------------	-----	------

**Pos.: 01.007**

**Deckanstrich (transparent)**

Deckanstrich für mit Wolmanit® Firestop feuerschutzbehandeltes Vollholz/ Holzwerkstoffe in Feuchträumen (Schwimmbäder) und dem bewitterten Außenbereich zum Schutz vor Auslaugung. Das eingesetzte Anstrichsystem darf das Brandverhalten des feuerschutzimprägnierten Holzes nicht negativ beeinflussen. Untergrundvorbehandlung: Fläche muss trocken, frei von Staub, Dreck/Öl/Fett sein. Grundanstrich zweifach, 4-seitig mit InnoShield DRF Sealer transparent. Deckanstrich zweifach ebenfalls mit InnoShield DRF XT nur auf den Sichtflächen. beachten!)

Holzart: .....  
 Farbton: transparent  
 Empfohlenes Fabrikat: InnoShield/DRF Sealer/DRF XT od. gleichwertig  
 Kontakt: Holz-Brüner GmbH, Lange Steig 3, 78199 Bräunlingen  
 Angebotenes Fabrikat: .....  
 Dimension der Hölzer: Dicke: ..... Breite: .....  
 Länge: .....

		m <sup>2</sup>	à		€/m <sup>2</sup>	€ =	0,00
--	--	----------------	---	--	------------------	-----	------